各種サーキットテスターシリーズ

TECMAX®

デジタル式 クランプメーター

電圧・電流計

〈ソフトケース付〉

●電気機器の修理チェックに
●各工場の常備品に
●自動車電気系のチェックに
●家電サービスに

最大測定線径 **35**mmφ
●4桁液晶 文字高12mm
●4000カウント

● DC·AC A : 400.0A(0.1A)/**1000A**(1A)(分解能)
● DC V : 40.00V(0.01V)/400.0V(0.1V)/600V(1V)(分解能) □ 内部抵抗 **10MΩ**
● AC V : 400.0V(0.1V)/600V(1V)(分解能) □ 内部抵抗 **10MΩ**
●抵抗測定 : 0~4KΩ(1Ω)/40.00KΩ(10Ω)

TRD-1000A·Ⅲ (オートレンジ)

006P(9V)1個 オートパワーオフ(12分)

デジタル式 クランプ(漏洩電流)メーター

電圧・電流計

〈ソフトケース付〉

●自動車の漏洩電流測定に
●自動車·単車の電気系チェックに
●電気機器の修理チェックに

●AC/DC 1mA 計測可能
最大測定線径 **12.5**mmφ
●4桁液晶 文字高10mm

● DC·AC A : 10.00A(1mA)/**100A**(10mA)分解能
● DC V : 600.0V(0.1V)分解能 □ 内部抵抗 **10MΩ**
● AC V : 600.0V(0.1V)分解能 □ 内部抵抗 **10MΩ**
●抵抗測定 : 0~10KΩ(1Ω)

TRDM-100A (オートレンジ)

UM-4(単4)×2 オートパワーオフ(30分)

デジタルマルチテスター

〈ソフトケース付〉

●電気機器の修理チェックに
●各工場の常備品に
●自動車電気系のチェックに
●家電サービスに

●3 1/2 桁 液晶
文字高21mm
●4000カウント

● DC·AC A : 20A 10秒以内
● DC·AC A : 0.1μA~400mA(MAX)
● DC·V : 0.1mV~600V AC·V :600V(MAX)
●抵抗測定 : 0.1Ω~40.00MΩ
●導通チェック : ダイオードテスト他
□ 内部抵抗 **10MΩ**

TRD-340 (オート/マニュアルレンジ)

UM-3(R6)単3×2 オートパワーオフ(30分)

デジタル+アナログバーグラフ付

ポケットカードテスター

〈ソフトケース付〉

● DC·V : 0.1mV~500V
● AC·V : 0.001V~500V □ 内部抵抗 **10MΩ**
●抵抗測定:0.1Ω~32.00MΩ
●導通チェック:ダイオードテスト他
●記録保持DH(データホールド)

TRD-100 フルオートレンジ

LR-44ボタン電池×2 オートパワーオフ(10分)

アナログ式 サーキットテスター

マイコン搭載車用

マイコン搭載車用

品　名	TR-152	TR-170/DX
直流電圧	DC.V 2.5V·10V·50V·250V·1000V	2V·15V·30V·60V·300V·1000V
直流電流	DC.mA 5mA·50mA·500mA·10A	0.3A·15A·60A
交流電圧	AC.V 10V·50V·250V·1000V	30V·60V·300V·1000V
抵抗	オームΩ R×1·R×10·R×1K	R×1·R×10·R×100·R×1K·R×10K
導通検査	約20オーム以下にてブザー鳴動	
乾電池チェック	1.5V·9V　バッテリー	
メーター感度	20KΩ／V·DC　9KΩ／V·AC	
内蔵電池	UM-3(単3)×2個	UM-3(単3)2個　006P×1個
寸法·質量	高さ149mm×幅98mm×奥行40mm 約260g	高さ149mm×幅98mm×奥行40mm 約260g

クランプ 電流センサー

〈ソフトケース付〉

最大測定線径
30mmφ

●他のメーカーのテスターにも利用OK!!

● DC·AC A :600A
□ 入力抵抗 **10MΩ**
■適合機種
●**TRD-340**/TRD-330/TRD-320

DCA-600

006P(9V)1個

クランプ&テスターセット MODEL TRDCA-1





(ソフトケース付)
クランプセンサー
MODEL **DCA-600**

(ビニールハードケース付)
デジタルマルチテスター
MODEL **TRD-340**

アルミケース
MODEL **B-003**

※その他の標準付属品は含まれています。

■デンゲンのホームページは
http://www.dengen.co.jp
E-mail:honsha@dengen.co.jp

デンゲン株式会社

本　社／大阪市西淀川区佃5丁目10番35号·〒555-0001
TEL.06(6474)1081(代)　FAX.06(6474)1620

●東京営業所／東京都葛飾区東堀切2丁目24番5号·〒124-0004
●TEL./03(5650)1011　●FAX./03(5650)1021

※お知らせせずに一部変更することがあります。
仕様·外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源·電圧でお使いください。
●使用される前は、必ず機器の「点検」を行ってください。
●異常や不具合が生じた場合、ただちに使用をやめ、メーカーまたは、サービス店にご相談ください。

●お求めは信頼と信用のある当店で

平成27年6月16日印刷·発行　#150616-10K　COMP. CAT. NO.0100-009901